

# CurlPro<sup>2</sup>Conical.

Arricciacapelli conico con rivestimento in titanio.


Fer à friser conique à revêtement titane.

**M**<sup>®</sup>  
**MOSER** Profiline



TITANIUM


Professional



25 sec.

210°C

Quick



210°C

80°C

Flexible



Safety



Guanto per acconciare incluso.

Gant de mise en forme inclu.



#### TITANIUM:

Rivestimento in titanio per una messa in piega delicata, con ridotta carica statica e capelli lucenti come la seta.

Revêtement titane pour une mise en forme tout en douceur, avec un effet antistatique pour des cheveux brillants et soyeux.

#### NATURAL:

Diametro che si riduce da Ø 25 a Ø 13 mm per ricci dall'aspetto particolarmente naturale.

Diamètre variant de Ø 25 à Ø 13 mm pour un aspect particulièrement naturel des boucles.

#### EASY:

Semplice regolazione della temperatura ottimale per la messa in piega (80°C – 210°C) grazie al display LCD.

Réglage facile à la température optimale de mise en forme (80 – 210°C) grâce à l'affichage LCD.

#### QUICK:

Riscaldamento superrapido in soli 30 secondi.

Prêt à l'emploi en 30 secondes seulement, grâce à un temps de chauffe ultra court.

#### COOL:

Punta isolata e impugnatura con rivestimento Softtouch antidrucio per una manipolazione semplice.

Embout de sécurité isolant et manche avec revêtement Softtouch antidérapant pour une manipulation facile en toute sécurité.

#### SECURE:

Spegnimento di sicurezza automatico dopo 60 minuti.

Coupure de sécurité automatique au bout de 60 minutes.

#### CABLE:

Cavo professionale da 2,5 m con sistema antitorsione.

Câble professionnel 2,5 m avec sécurité anti-vrillage.

#### INCLUSI / INCLUS:

1 guanto per acconciare.

1 gant de mise en forme.

Cod. art.no./réf. : 4437-0050 • Color / couleur : nero / noir • EAN: 4 015110 015185

Unità / quantité : 12 pezzi / pcs.

|   |   |
|---|---|
| Tipo<br>Type  | Arricciacapelli conico<br>Curling Tong  |
| Funzionamento<br>Fonctionnement                           | 2 elementi riscaldanti PTC rivestiti di titanio<br>2 éléments chauffants PTC à revêtement titane              |
| Tensione di esercizio<br>Tension d'utilisation            | Max. 45-50 W / 100-240 V / 50-60 Hz<br>Max. 45-50 W / 100-240 V / 50-60 Hz                                    |
| Tempo di riscaldamento<br>Temps de chauffe                | 30 sec. / 30 sec.   |
| Livelli di temperatura<br>Niveaux de température          | Regolabili, indicatore LCD / Réglables, affichage LCD   |
| Temperatura di esercizio<br>Température de fonctionnement | 80 - 210°C<br>80 - 210°C  |
| Cavo<br>Câble   | Cavo professionale da 2,5 m con sistema antitorsione<br>Câble professionnel 2,5 m avec sécurité anti-vrillage |
| Peso / Poids  | Ca. 150 g senza cavo / ca. 150 g sans câble   |



**MOSER**<sup>®</sup>  
Made in Germany

Wahl Italia s.r.l.  
Via Gobetti 52 - 2° piano • 40129 Bologna (BO) • Italia  
Tel.: +39 051 374 253 • Fax +39 051 370 759  
info@wahlitalia.com • www.wahlitalia.com

Wahl France SAS  
13, Rue du Parc • 67205 Oberhausbergen • France  
Tel.: +33 3 88 10 12 30 • Fax +33 3 88 13 41 91  
info@wahlfrance.com • www.wahlfrance.com